

Données techniques

Système

Modèle IQStorageBoxCabinet

Type d'armoire Armoire d'entreposage

Capacité de stockage

- 20 compartiments dans 1 colonne au minimum
- 188 compartiments dans 8 colonnes au maximum

Possibilité d'emplifier l'unité de clé ou de compartiment

- Unité à 1 compartiment
dimensions d'un compartiment 400 * 155 * 300 (mm)
- Unité à 2 compartiments
dimensions d'un compartiment 200 * 155 * 300 (mm)

Emplacement du modul d'ordinateur

Unité de direction de hauteur 2 u,
emplaçable dans n'importe quelle colonne

Ordinateur

PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz,
HDD/SSD et CF carte incorporée
1GB RAM, 8.9 écran tactile, USB,
2 Ethernet interface de réseau, RS232,
Windows XP Intégré

Paramètres mécaniques et environnementaux

Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)

510mm x 2100mm x min.340mm (1 bloque)

Nécessité d'alimentation 230V 50Hz AC

Batterie intérieure

7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

Consommation 60W

Zone de température de fonctionnement

0 - 40°C

Couleur de l'armoire

- RAL 9002
- au choix

Sécurité

Lecteur de cartes

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Identification d'empreinte digitale (optionnel)

USB / RS232

Entreposage et identification de clés (optionnel)

CleverKey (keyholder avec puce RFID)



Fonctionnement

Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès

10 compartiments

Gérer de distance

Basé sur WEB

Fonctionnement en réseau

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

Connection à des systèmes extérieurs

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

Ouverture d'alarme

- 10 compartiments déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



LOXTRE AB

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

