



## Données techniques

### Système

**Modèle** IQKeySafe-40

**Type d'armoire** Coffre-fort

**Certificat d'armoire**  
SS3492 (Licence Suédoise)

**Nombre de clés**

- 5 clés dans l'armoire au minimum
- 40 clés dans l'armoire au maximum

**Possibilité d'emplifier l'unité de clé**

- Plaque à 5 clés

**Emplacement du modul d'ordinateur**  
Construit dans la porte

**Ordinateur**  
PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz,  
HDD/SSD et CF carte incorporée  
1GB RAM, 8,9 écran tactile, USB,  
2 Ethernet interface de réseau, RS232,  
Windows XP Intégré

### Paramètres mécaniques et environnementaux

**Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)**  
420mm x 750mm x 200mm

**Nécessité d'alimentation** 230V 50Hz AC

**Batterie intérieure**  
7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

**Consommation** 60W

**Zone de température de fonctionnement**  
0 - 40°C

**Couleur de l'armoire**  
RAL 9002

### Sécurité

**Lecteur de cartes**

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

**Identification d'empreinte digitale (optionnel)**  
USB / RS232

**Entreposage et identification de clés**  
CleverKey (keyholder avec puce RFID)

### Fonctionnement

**Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès**  
10 clés

**Gérer de distance** Basé sur WEB

**Fonctionnement en réseau**

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

**Connexion à des systèmes extérieurs**

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

**Ouverture d'alarme**

- 10 clés / compartiments déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



**LOXTORE AB**

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden  
Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39  
<http://www.loxtore.com>

