



## Spezifikationen

### Systeme

**Modell** IQKeySafe-40

**Schrankausführung** Safe

**Schrank Zertifizierung**  
SS3492 (schwedische Norm)

**Aufbewahrungskapazität**

- Minimum 5 Schlüssel in der Schrank
- Maximum 40 Schlüssel in der Schrank

**Schlüssel- und Fächermodul Erweiterung**

- 5-Schlüsselmodul

**Position des Computermoduls**

- in der Tür eingebaut

**Computer**  
Eingebauter PC, Intel Atom 1.6 GHz,  
Eingebaute HDD/SSD und CF Karte,  
1 GB RAM, 8.9" Touch-screen,  
2 Ethernet Interface, RS232, USB,  
Windows XP Embedded.

### Mechanische- und Umgebungsdaten

**Maße (Breite x Höhe x Tiefe)**  
420mm x 750mm x 200mm

**Stromversorgung** 230V 50Hz AC

**Interner Akku**  
7Ah, 1.5 Stunde Stromversorgung

**Verbrauch** 60W

**Betriebstemperatur** 0 - 40°C

**Farbe**

- RAL 9002

### Sicherheit

**Kartenleser**

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

**Fingerabdruckleser (optional)**  
USB / RS232

**Schlüsselidentifikation**  
CleverKey (RFID basierte)

### Betrieb

**Anzahl der aufnehmbaren Schlüssel während einer Login-Session**  
10 Schlüssel

**Remote Management**  
WEB interface

**Netzwerk Kommunikation**

- Die Daten der Schränke werden miteinander synchronisiert
- Lokale und zentrale Datenbank

**Kommunikation mit externen Systemen**

- Interface zur ERP-Integration verfügbar
- Basiert auf XML und Web Service

**Notöffnung**

- Max. 10 Schlüssel gleichzeitig
- Funktioniert mit Notfall-Schlüssel oder Taste
- Schlüsselaufnahme durch externen Systeme möglich (Feueralarm)



**LOXTORE AB**

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden  
Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39  
<http://www.loxtore.com>

