

## Spezifikationen

### Systeme

**Modell** IQKeySafe-400

**Schrankausführung** Safe

#### Schrank Zertifizierung

SS3492 (schwedische Norm)

#### Aufbewahrungskapazität

- Minimum 10 Schlüssel in der Tür
- Minimum 30 Schlüssel im Schrank
- Maximum 70 Schlüssel in der Tür
- Maximum 330 Schlüssel im Schrank

#### Schlüssel- und Fächermodul Erweiterung

- 10-Schlüsselmodul

#### Position des Computermoduls

- in der Tür eingebaut

#### Computer

Eingebauter PC, Intel Atom 1.6 GHz,  
Eingebaute HDD/SSD und CF Karte,  
1 GB RAM, 8.9" Touch-screen,  
2 Ethernet Interface, RS232, USB,  
Windows XP Embedded.

### Mechanische und Umgebungsdaten

#### Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

700mm x 1500mm x 600mm

#### Stromversorgung

230V 50Hz AC

#### Interner Akku

7Ah, 1.5 Stunde Stromversorgung

#### Verbrauch

60W

#### Betriebstemperatur

0 - 40°C

#### Farbe

- RAL 9002

### Sicherheit

#### Kartenleser

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

#### Fingerabdruckleser (optional)

USB / RS232



#### Schlüsselidentifikation

CleverKey (RFID basierte)

#### Betrieb

#### Anzahl der aufnehmbaren Schlüssel während einer Login-Session

10 Schlüssel

#### Remote Management

WEB interface

#### Netzwerk Kommunikation

- Die Daten der Schränke werden miteinander synchronisiert
- Lokale und zentrale Datenbank

#### Kommunikation mit externen Systemen

- Interface zur ERP-Integration verfügbar
- Basiert auf XML und Web Service

#### Notöffnung

- Max. 10 Schlüssel gleichzeitig
- Funktioniert mit Notfall-Schlüssel oder Taste
- Schlüsselaufnahme durch externen Systeme möglich (Feueralarm)



**LOXTORE AB**

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

