

Données techniques

Système

Modèle IQWallCabinet-80

Type d'armoire Armoire murale

Capacité de clés

- 10 clés dans l'armoire au minimum
- 80 clés dans l'armoire au maximum

Possibilité d'amplifier l'unité de clé

- Plaque à 10 clés

Portes

- Métalliques compactes (s'ouvre à droite, à gauche)
- Plexiglas (s'ouvre à droite, à gauche)

Emplacement du modul d'ordinateur

- gauche an block de module
- droit an block de module

Ordinateur

PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz, HDD/SSD et CF carte incorporée, 1GB RAM, 8,9 écran tactile, USB, 2 Ethernet interface de réseau, RS232, Windows XP Intégré

Paramètres mécaniques et environnementaux

Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)

780mm x 875mm x min.110mm

Nécessité d'alimentation

230V 50Hz AC

Batterie intérieure

7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

Consommation

60W

Zone de température de fonctionnement

0 - 40°C

Couleur de l'armoire

- RAL 9002
- au choix

Sécurité

Lecteur de cartes

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz



Identification d'empreinte digitale (optionnel)

USB / RS232

Entreposage et identification de clés

CleverKey (keyholder avec puce RFID)

Fonctionnement

Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès

10 clés

Gérer de distance

Basé sur WEB

Fonctionnement en réseau

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

Connexion à des systèmes extérieurs

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

Ouverture d'alarme

- 10 clés / compartiments déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



LOXTORE AB

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

